

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsschema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
targetNamespace="http://conservazione.insiel.it/flusso_fatture_1_0" elementFormDefault="qualified">
<xs:element name="conservazione">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="chiaveAccesso" type="xs:string">
<xs:annotation>
<xs:documentation>chiave di accesso utilizzata dal SGD cliente</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="userId" type="xs:string" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>campo libero utile a tracciare l'utente attivo nell'SGD</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="ente" type="xs:string">
<xs:annotation>
<xs:documentation>codice ente </xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="area" type="xs:string"/>
<xs:element name="ufficio" type="xs:string"/>
<xs:element name="idClasseDoc" type="xs:string"/>
<xs:element name="verClasseDoc" type="xs:string"/>
<xs:element name="idDocSgd" type="xs:string">
<xs:annotation>
<xs:documentation>identificativo univoco del lotto/fattura nell'archivio documentale</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="versSgd" type="xs:nonNegativeInteger" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>versione del documento valido per l'sgd. Se non presente corrisponde a 0.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="idDocSgdRet" type="xs:string" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>identificativo del documento rettificato dal documento corrente</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="versSgdRet" type="xs:nonNegativeInteger" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>versione del documento rettificato dal documento corrente</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="dataInvio" type="xs:date"/>
<xs:element name="dataMaxConservazione" type="xs:date" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>campo opzionale utilizzato per indicare la data massima di chiusura del lotto</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="origTipo">
<xs:annotation>
<xs:documentation>A = analogico, D = digitale</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:enumeration value="A"/>
<xs:enumeration value="D"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="origUnico" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>obbligatorio se origTipo = A, non utilizzare se origTipo = D. N = non è unico, S = è unico</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>

```

```

<xs:restriction base="xs:string">
  <xs:enumeration value="N"/>
  <xs:enumeration value="S"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="origLocazione" type="xs:string" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>locazione del documento nell'sgd (fondamentale nell'avvallo della distruzione del cartaceo). Obbligatorio se origTipo = A, non utilizzare se origTipo = D</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="allegati">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="allegato" maxOccurs="unbounded">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element name="nomeOriginale" type="xs:string"/>
            <xs:element name="idAllCollegato" type="xs:string" minOccurs="0"/>
            <xs:element name="ordine" type="xs:positiveInteger" minOccurs="0">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>ordine di presentazione del file in fase di erogazione</xs:documentation>
              </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="pagine" type="xs:positiveInteger" minOccurs="0">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>numero di pagine interne al documento</xs:documentation>
              </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="improntaTipo" type="xs:string">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>algoritmo di calcolo dell'impronta dell'allegato</xs:documentation>
              </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="impronta" type="xs:string"/>
            <xs:element name="mime" type="xs:string"/>
            <xs:element name="mime_ver" type="xs:string"/>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="metadati">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="identificativoFLUSSO_FATTURE" type="xs:string">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Identificativo univoco del flusso fattura, ottenuto concatenando: trasmittenteFiscaleIdPaese + trasmittenteFiscaleIdCodice+ progressivoInvioFatturaLotto </xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:restriction base="xs:string">
  <xs:maxLength value="2"/>
</xs:restriction>

```

```

</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="enteFiscaleIdCodiceFLUSSO_FATTURE">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Partita IVA: numero di identificazione fiscale</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="28"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="enteDenominazioneFLUSSO_FATTURE" type="xs:string">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Denominazione ufficiale ente</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="periodoImpostaFLUSSO_FATTURE">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Anno di imposta</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:positiveInteger">
<xs:totalDigits value="4"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="datiTrasmissioneFLUSSO_FATTURE">
<xs:annotation>
<xs:documentation>dati della trasmissione del flusso</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="trasmittenteFiscaleIdPaeseFLUSSO_FATTURE">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Partita IVA: codice della nazione espresso secondo lo standard ISO 3166-1 alpha-2
code</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="2"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="trasmittenteFiscaleIdCodiceFLUSSO_FATTURE">
<xs:annotation>
<xs:documentation>codice identificativo fiscale</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="28"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="progressivoInvioFLUSSO_FATTURE" type="xs:string" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>progressivo univoco che il soggetto trasmittente attribuisce ad ogni file che inoltra al
SDI</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="formatoTrasmissioneFLUSSO_FATTURE" type="xs:string">
<xs:annotation>
<xs:documentation>codice identificativo del formato/versione con cui è stato trasmesso il documento fattura, ad
oggi il valore ammesso è SDI10
</xs:documentation>

```

```

</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="codiceDestinatarioFLUSSO_FATTURE">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Codice IPA del destinatario</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="6"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="dataTransitoSDIFLUSSO_FATTURE" type="xs:dateTime">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Data e ora in cui la fattura (o il lotto) e' stata trasmessa (attiva) o ricevuta (Passiva) da
SDI</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="metadatiProtocolloFLUSSO_FATTURE" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Metadati della segnatura di protocollo </xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="codiceAOOProtocolloFLUSSO_FATTURE" type="xs:string">
<xs:annotation>
<xs:documentation>codice Area Organizzativa Omogenea</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="descrizioneAOOProtocolloFLUSSO_FATTURE" type="xs:string">
<xs:annotation>
<xs:documentation>descrizione Area Organizzativa Omogenea</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="codiceRegistroProtocolloFLUSSO_FATTURE" type="xs:string">
<xs:annotation>
<xs:documentation>codice Registro Protocollo del flusso delle fatture</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="annoProtocolloFLUSSO_FATTURE">
<xs:annotation>
<xs:documentation>anno del Protocollo del flusso delle fatture</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:positiveInteger">
<xs:totalDigits value="4"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="numeroProtocolloFLUSSO_FATTURE" type="xs:positiveInteger">
<xs:annotation>
<xs:documentation>numero del Protocollo del flusso delle fatture</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="versoProtocolloFLUSSO_FATTURE">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Verso della protocollazione del flusso delle fatture, ad es: A=arrivo, P=partenza
</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:enumeration value="A"/>
<xs:enumeration value="P"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>

```

```
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>
```